

Turnkey®



Recommandation TURNKEY selon les machines Recommended TURNKEY according to machine

SIZE	Poids Machine / Machine Weight	Epaisseur de Lame / Blade Thickness	VOLVO	HITACHI	CAT	LIEBHERR	KOMATSU
TKN 10	30T - 41T	50mm / 60mm	EC 300 EC 380	ZX 300 ZX350	329 336	R 934 R 936	PC 290
TKN 11	40T - 53T	60mm / 70mm	EC 380 (HD) EC 480	ZX 350 (HD) ZX 490 ZX 520	345 349	R 944 - R 946 R 950 - R954	PC 350 PC 360 PC 490
TKN 13	50T - 87T	70mm / 80mm / 90mm	EC 480 (HD) EC 700- EC 750	ZX 490 (HD) ZX 670 ZX 870	349 (HD) 352 374	R956-R 960 R 964-R966	PC 490 (HD) PC 700
TKN 15	85T - 150T	90mm / 100mm	EC 950	ZX 870 (HD) EX 1200	385 390 6015 - RH 40	R 974 - R970 HD R976 - R980 R984C - R9100 R9150	PC 800 PC 1200
TKN 17	150T - 230T	100mm /120mm	/	EX 1900	RH 90 6018	R994	PC 1800 PC 2000
TKN 19	250T - 400T	120mm / 140mm	/	EX 2600 EX 3600 (Std)	RH 120 6030 6040 (Std)	R 9250 R 9350 (Std)	PC 3000 PC 4000 (Std)

En cas d'usage extrêmement sévère, ne pas hésiter à surdimensionner d'une taille / In XHD applications do not hesitate to oversize of 1 size

Ces données sont une recommandation, la responsabilité du constructeur ne pourra en aucun cas être engagée.

Les applications et les conditions de travail doivent être prises en considération, consulter votre concessionnaire FEURST.

This update give the recommendations for Standard and XHD applications, specific applications (as attachments, spade lips, arms) should be discussed with an FEURST dealer.